

FLEXIBEL **SCHNELL** VIELSEITIG

**GESCHWINDIGKEIT,
PRÄZISION UND EFFIZIENZ
BEI KLEINEN CHARGEN**

Verfügbar ab 5 kg oder mehr
innerhalb von **48 bis 72 Stunden**

SHERWIN-WILLIAMS®

industrial.sherwin-williams.de





FLEXIBEL. **SCHNELL.** VIELSEITIG.

BESCHICHTUNGEN GANZ NACH BEDARF DANK
UNSERER **MODULAREN MISCHTECHNOLOGIE**

WAS IST DAS?

Modulare, **bedarfsgerechte** Industrielacke in
bewährter Sherwin-Williams-Qualität.

WAS KANN SIE?

Liefert schnell die passende Beschichtung
— **minimiert Ausfallzeiten** und **vereinfacht Prozesse.**

IHR VORTEIL?

Weniger Lagerbestand, mehr **Flexibilität** und
konstante **Leistung.**

SIE HABEN DIE WAHL

	POLANE® 8780 UHD	POLANE® ZD27	POLANE® ZE27 DTM	KEM ULTRA KD25A	KEM DIRECT KE83E	POLANE® D250
Typ	Decklack	Decklack	DTM- Einschichtlack	Decklack	DTM- Einschichtlack	DTM- Einschichtlack (schnellhärtend)
Basis	2K-Polyurethan, lösemittelhaltig	2K-Polyurethan, lösemittelhaltig	2K-Polyurethan, lösemittelhaltig	1K-Alkyd, lösemittelhaltig	1K-Alkyd, lösemittelhaltig	2K-Polyaspartic, lösemittelhaltig
Glanzgrad (60°)	5 - 95	10 - 85	10 - 80	30 - 80	15 - 80	>85 und 30
VOC	460 - 480 g/L	420 - 450 g/L	350 - 420 g/L	440 - 480 g/L	410 - 450 g/L	220 - 260 g/L
Festkörper- volumen	48 - 52 %	53 - 60 %	55 - 65 %	40 - 46 %	47 - 53 %	70 - 74 %
Festkörper- gewicht	58 - 63 %	72 - 78 %	65 - 75 %	58 - 64 %	62 - 68 %	80 - 83 %
Empf. DFT pro Schicht	40 - 60 µm	40 - 80 µm	80 - 150 µm	40 - 60 µm	40 - 80 µm	80 - 120 µm
Staubtrocken	60 - 120 Minuten	45 Minuten	45 Minuten	60 Minuten	60 Minuten	30 Minuten
Griffest	8 Stunden	6 Stunden	6 Stunden	12 Stunden	140 Minuten	1 - 2 Stunden
Applikation	Konventionell, AAA	Konventionell, AAA	Konventionell, AAA, (auch ESTA)	Konventionell, AAA	Konventionell, AAA	Konventionell, (AAA, Airless)

Da es sich um Produkte für Farbmischsysteme handelt, sind alle Angaben ungefähre Werte, die vom Farbton und Glanzgrad abhängen. Bei 2K-Produkten gelten alle Angaben für die Mischung A+B. Die Trocknungszeiten gelten für 20 °C und die jeweils empfohlenen Trockenschichtdicken (DFT). Beachten Sie vor der Verwendung dieses Produkts das Produktdatenblatt, das Produktetikett und das Sicherheitsdatenblatt.

Halten Sie Ihren Lackierbetrieb am Laufen, indem Sie Ausfallzeiten und Produktionsverzögerungen mit dem modularen Mischsystem von Sherwin-Williams reduzieren. Erreichen Sie optimale Performance sowie den passenden Farbton und Glanz – drei Schlüsselfaktoren für Ihren Lackiererfolg – durch modulare Mischprodukte, die innerhalb von 48 bis 72 Stunden in 10- oder 20-Liter-Gebinden* erhältlich sind. Unsere Mischmaschine liefert alle RAL-CLASSIC-Farbtöne präzise und zuverlässig.

*Gilt für Standardprodukte in RAL-Classic bei Bestellung vor 10:00 Uhr und nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung (ausgenommen Sonderfarbtöne und Sonderverpackungsgrößen).

SHERWIN-WILLIAMS.

Mehr Informationen erhalten Sie unter industrial.sherwin-williams.de oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an gigermanysales@sherwin.com