



HÖGPRESTERANDE POLYURETANTÄCKFÄRG

Acrolon 7700 är det senaste tillskottet i serien av Acrolon 7000 akrylpolyuretan-täckfärger. Acrolon 7700 används i högpresterande skyddande beläggningssystem över Macropoxy®- och Zinc-Clad®-primers och är den mest tillförlitliga täckfärgen för att uppfylla specifikationerna för atmosfäriskt korrosionsskydd när det gäller hållbarhet och estetik, även i de tuffaste miljöerna. Acrolon 7700 är utformad för att passa många olika slutanvändare och appliceringsförhållanden och bidrar till att minska den totala tiden per jobb med upp till 50 % jämfört med standardlösningar för polyuretanbeläggning.

FÖRDELAR

Bevisad enastående prestanda

- Slitstark estetik med utmärkt färg- och glansbeständighet.
- Kan kombineras med korrosionsskydd för att fungera i de mest korrosiva miljöerna.

Med sin tillgänglighet världen över, med samma prestandaprofil, är Acrolon 7700 idealisk för globala specifikationer.

Utformad med målare i åtanke

- Utmärkt sprutbarhet, särskilt vid så låg tjocklek som 60µm DFT.
- Lämplig för verkstadsappliceringar eller på platser med temperaturer så låga som 5 °C.

En mångsidig täckfärg där finish och härdning kan anpassas efter användning och miljö.

Den mest kostnadseffektiva lösningen

- Hantering inom 7 timmar vid 23 °C eller 4 timmar vid 23 °C med **Acrolon 7700 PUR Accelerator** som bidrar till att minska skador under transport.
- Ommålning på 3 timmar vid 23 °C eller så lite som 1 timme vid 23 °C med **Acrolon 7700 PUR Accelerator** för snabbast möjliga produktion.

Öka produktiviteten under appliceringen samtidigt som tillgången får högsta möjliga skyddsnivå.

EGENSKAPER

Täckfärg för system enligt ISO 12944:2018 upp till C5 med hög och mycket hög hållbarhet (>25 år)

SSPC-färg 36 nivå 2

Godkänd täckfärg för FIRETEX® svällande ytbehandlingar

Glans- och halvglansfinish

Finns i en rad olika färger

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

För användning över korrekt preparerat stål i industriella miljöer, inom dessa och andra sektorer:



Olja och gas

- Tank (extern)
- Rör (extern)
- OEM-anläggningar
- Konstruktionsstål



Ståltillverkning

- Konstruktionsstål
- OEM-anläggningar
- Atmosfärisk



Tillverkning

- Konstruktionsstöd
- OEM-anläggningar
- Atmosfärisk

UPPGÅNG I PRODUKTIVITETEN

Snabbtorkande Acrolon 7700 förenklar processen för skyddande beläggningar för applikationer i alla miljöer och under alla förhållanden.

	5 °C	10 °C	23 °C	35 °C
Torr nog att hantera	15 timmar	12 timmar	7 timmar	5 timmar
Torr nog för nytt lager	7 timmar	5 timmar	3 timmar	2 timmar
Brukstid	3 timmar	2,5 timmar	2 timmar	1,5 timmar

Öka hastigheten och effektiviteten med **Acrolon 7700 PUR Accelerator** utan att kompromissa med skydd och prestanda.

	5 °C	10 °C	23 °C
Torr nog att hantera	6 timmar	5 timmar	4 timmar
Torr nog för nytt lager	3 timmar	2 timmar	1 timme
Brukstid	2,5 timmar	2 timmar	1 timme

Dessa siffror är endast för väglednings skull. Faktorer såsom luftcirkulation, filmtjocklek och fukt måste också beaktas.

ÖVERLÄGSEN SERVICE

Teknisk service för optimala tillämpningar

Vårt tekniska serviceteam består av branschexperter som har fått utbildning från tillverkaren av utrustningen, för att säkerställa kompetens i hela belägningsprocessen.

SHERWIN-WILLIAMS-SKILLNADEN

Sherwin-Williams Protective & Marine levererar branschexpertis i världsklass, oöverträffad teknisk service och specifikationservice samt oöverträffad regional kommersiell support till våra kunder över hela världen. Vår omfattande portfölj med avancerade beläggningar och system – inklusive skyddande vätska och pulver, brandskydd och hartsbaserade golv – utmärker sig när det gäller att bekämpa korrosion och uppnå ett smartare, beprövat skydd av kundernas resurser. Vi betjänar en rad olika marknader inom vårt snabbt växande internationella distributionsnätverk, inklusive broar och vägar, energi, avancerad infrastruktur, tillverkning och bearbetning, sjöfart, järnvägar, kraftproduktion samt vatten- och avloppsindustrin.

SHERWIN-WILLIAMS®

protectiveemea.sherwin-williams.com

HITTA DIN
LOKALA KONTAKT

