



RYCHLESCHNOUCÍ INTUMESCENTNÍ PASIVNÍ PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚŘ

Intumescenční nátěr Sherwin-Williams FIRETEX FX6010 má na trhu bezkonkurenční vlastnosti, jako jsou rychlé schnutí a krátké doby přetírání, odolnost proti poškození, estetický vzhled a univerzálnost při aplikaci v dílně nebo na stavbě.

Tyto výhody znamenají pro aplikátory významnou úsporu času a nákladů a umožňují jim splnit požadavky na požární ochranu projektu pomocí řešení certifikovaného třetí stranou. Ideální pro novostavby a rekonstrukce.

FIRETEX FX6010 lze aplikovat standardním bezvzduchovým stříkacím zařízením, což zhotoviteli umožňuje větší flexibilitu při provádění aplikace na stavbě nebo mimo ni. Rychlé schnutí umožňuje vysokou produktivitu a rychlejší aplikaci, kontrolu a předání, což minimalizuje dopad na plán výstavby.

FIRETEX FX6010 byl stejně jako ostatní produkty FIRETEX testován a certifikován třetími stranami a je navržen tak, aby pro konstrukční ocel poskytoval až 2 hodiny požární ochrany.

DOPORUČENÁ POUŽITÍ

- Projekty s náročnými harmonogramy stavebních prací
- Architektonicky přiznané ocelové prvky
- Náročná korozní prostředí
- Projekty, u kterých je nezbytná mechanická odolnost

PROJEKTY

- Výškové/ikonické budovy
- Dopravní uzly
- Místa konání veřejných akcí
- Závody na výrobu baterií pro elektromobily
- Výrobní zařízení
- Parkovací domy

PŘEDNOSTI

- Rychlé schnutí, přetírání, kontrola a předání snižují rizika při aplikaci na stavbě a maximalizují výrobní kapacitu při aplikaci na dílně.
- Vhodné pro použití v místě montáže nebo na dílně
- Umožňuje snadnou aplikaci
- Lze aplikovat standardním bezvzduchovým stříkáním
- Rychlá odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vynikající odolnost proti poškození, a to i během přepravy a stavebních prací.
- Vynikajícího estetického vzhledu lze dosáhnout bez dodatečných kroků
- Nízký obsah těkavých organických látek (VOC) pro menší dopad na životní prostředí
- Rozsáhlá certifikace



Testovaná a certifikovaná ochrana

- Zajišťuje požární ochranu ocelové konstrukce po dobu až 2 hodin.
- Označení CE pro použití v Evropě, včetně odlehčených nosníků.
- Certifikace BS476 pro použití ve Velké Británii, včetně odlehčených nosníků.



Úspora času při aplikaci a rychlý návrat do provozu

- Špičková protipožární ochrana se zjednodušenými aplikačními vlastnostmi.
- Vynikající vlastnosti při nanášení vrstvy, až 1,5mm suché vrstvy na jeden nátěr a kratší doba přetírání ve srovnání s konkurencí.
- Možnost přepravy již po několika hodinách schnutí ve srovnání s několika dny u typických produktů na bázi rozpouštědel používaných v dílně.
- Bezkonkurenční doba schnutí a přetírání na stavbě.
- Nižší náklady na pronájem zařízení a vybavení. Není potřeba žádné speciální vybavení.
- Minimální dopad na ostatní obory, zrychlená kontrola kvality a předání v porovnání s jinými produkty.
- Možnost aplikace celého systému (FX6010 a vrchní nátěr) během jedné směny.



Vysoká odolnost a vynikající povrchová úprava

- Vynikající dekorativní vzhled po aplikaci.
- Vysoká odolnost proti poškození.
- Extra hladký povrch díky absenci výstužné sítě.
- Možnost nanášení různých vrchních nátěrů pro větší variabilitu designu.

BEZKONKURENČNÍ DISTRIBUCE A SERVIS

Produkty, které potřebujete právě teď

Využijte regionálních distribučních center, která zajistí rychlé dodání materiálu a zároveň poradenskou činnost na vysoké technické úrovni se znalostí specifik lokálního trhu.

Technický servis pro optimální aplikace

Díky úzké spolupráci s výrobcí aplikačních zařízení je náš technický servisní tým vybaven odbornými znalostmi pro celý proces nanášení nátěrů.

TECHNICKÉ ZNALOSTI - KLÍČ K ÚSPĚŠNÉ APLIKACI NÁTĚRŮ

Zmírnění možného poškození ocelových konstrukcí požárem vyžaduje více než jen výběr správného protipožárního ochranného nátěru. Společnost Sherwin-Williams také nabízí odbornou pomoc při optimalizaci procesu nanášení nátěrů.



Tým odborníků na požární ochranu FIRETEX

Vývoj specifikací

Technická podpora v terénu

Školení pro aplikaci

Pomoc při průzkumu/hodnocení prostředí

Tým pro požární inženýrství a odhady (FEET)

Odborníci se zkušenostmi v oblasti stavebního inženýrství

Včasná koncepční doporučení

Výpočty tloušťky protipožární ochrany na míru

ČÍM SE SPOLEČNOST SHERWIN-WILLIAMS LIŠÍ

Společnost Sherwin-Williams Protective & Marine poskytuje svým zákazníkům po celém světě prvotřídní odborné znalosti, bezkonkurenční technické a specifikační služby a špičkovou podporu regionálních obchodních týmů. Naše široké portfolio vysoce kvalitních nátěrů a systémů zajišťujících mimořádnou ochranu proti korozi pomáhá zákazníkům dosáhnout chytřejší a časem prověřené ochrany zařízení. S naší rychle rostoucí mezinárodní distribuční sítí působíme v široké škále průmyslových odvětví, včetně ropného a plynárenského průmyslu, vodárenství a zpracování odpadních vod, mostů a dálnic, výroby oceli, podlahových krytin, potravinářského a nápojového průmyslu, železnic, energetiky a námořní dopravy.

SHERWIN-WILLIAMS

protectiveemea.sherwin-williams.com

NAJDĚTE SI SVÉ
MÍSTNÍ KONTAKT

