



SOLUTIONS DE MARQUAGE DE LIGNES POUR TOUS LES TYPES DE SOLS - DURABLES, VISIBLES, FIABLES

Des entrepôts aux parkings en passant par les sites de production, nos solutions de marquage de lignes offrent des performances durables, une application rapide et une excellente visibilité. Choisissez la solution adaptée à votre environnement :

Resuflor™ – Revêtement époxy haute visibilité, idéal pour les sols industriels à forte circulation comme les centres logistiques et les parkings.

Acrolon® – Durcissement rapide, résistant et flexible. Convient parfaitement aux zones de passage telles que les quais de chargement, les parkings et les entresols.

Accelera™ – Durcissement très rapide même à basse température, stable aux UV et durable pour les environnements intérieurs comme extérieurs tels que les usines de fabrication et les parkings.

Tous les systèmes sont faciles à appliquer, présentent un fluage minimal et une grande durabilité, tout en respectant la méthode 5S, garantissant ainsi une sécurité et une efficacité accrues. Conçu pour les propriétaires et les applicateurs qui exigent des performances sans compromis.



MARQUAGE DE LIGNES RESUFLOR™

Produit : **Resuflor™ LM**

Chimie des époxy

- Marquage de lignes à haut pouvoir garnissant en une seule application
- Fluage minimal sur les bords
- Faible odeur
- Bonne stabilité de la couleur
- Idéal pour un usage en intérieur
- Résistance à la circulation dense
- Résistance aux produits chimiques

MARQUAGE DE LIGNES ACROLON®

Produit : **Acrolon® EG5**

Chimie du polyuréthane

- Marquage de lignes en une seule application
- Fluage minimal sur les bords
- Durcissement rapide
- Stabilité aux UV
- Résistant, flexible et durable
- Idéal pour un usage en intérieur comme en extérieur
- Résistance à la circulation dense
- Haute résistance aux produits chimiques

MARQUAGE DE LIGNES ACCELERA™

Produit : **Elladur™ SF**

Chimie polyaspartique

- Marquage de lignes en une seule application
- Fluage minimal sur les bords
- Durcissement rapide à basse température
- Durcissement très rapide
- Stabilité aux UV
- Résistant, flexible et durable
- Idéal pour un usage en intérieur comme en extérieur
- Résistance à la circulation dense
- Haute résistance aux produits chimiques
- Sans solvant
- Très faible odeur

TEMPS DE DURCISSEMENT STANDARDS

Température	10 °C	20 °C	30 °C
Resufloor™ LM			
Faible circulation	12 - 18 h	8 - 10 h	6 - 8 h
Circulation de conception	48 - 72 h	24 - 36 h	18 - 24 h
Durcissement complet	7 - 10 jours	7 jours	5 - 7 jours

Acrolon® EG5			
Faible circulation	12 - 16 h	6 - 8 h	4 - 6 h
Circulation de conception	48 - 72 h	24 - 36 h	18 - 24 h
Durcissement complet	7 - 10 jours	7 jours	5 - 7 jours

Elladur™ SF			
Faible circulation	6 - 8 h	4 - 5 h	3 - 4 h
Circulation de conception	12 - 16 h	8 - 10 h	6 - 8 h
Durcissement complet	10 jours	7 jours	5 jours

Veuillez consulter les fiches techniques de chaque produit en tout temps.

Les temps de séchage Elladur SF sont basés sur une humidité relative de 50 %.

Des niveaux d'humidité plus élevés peuvent avoir un effet négatif sur le durcissement et le temps d'application.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations et recommandations présentées dans ce document sont basées sur des tests effectués par ou pour le compte de The Sherwin-Williams Company. Ces informations et recommandations énoncées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées et se rapportent au(x) produit(s) proposé(s) au moment de la publication. Les données techniques et instructions publiées sont sujettes à modification sans préavis.

Veuillez vous reporter aux fiches techniques des produits et aux fiches de données de sécurité pour des directives d'application détaillées.

GARANTIE

The Sherwin-Williams Company garantit que ses produits sont exempts de défauts de fabrication conformément aux procédures de contrôle de la qualité en vigueur chez Sherwin-Williams. La responsabilité pour les produits effectivement défectueux, le cas échéant, est limitée au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix d'achat payé pour le produit défectueux, tel que déterminé par Sherwin-Williams. Aucune garantie de quelque nature que ce soit n'est donnée par Sherwin-Williams, qu'elle soit expresse ou implicite, statutaire, légale ou autre, y compris concernant la qualité marchande et l'adéquation à un usage particulier.