



SOLUZIONI DI TRACCIAMENTO LINEE PER TUTTI I PAVIMENTI - DUREVOLI, VISIBILI, AFFIDABILI

Le nostre soluzioni di tracciamento linee assicurano prestazioni di lunga durata, applicazione rapida e visibilità eccellente, che si tratti di magazzini, parcheggi auto o stabilimenti di produzione. Scegli la soluzione ideale per il tuo ambiente:

Resuflor™ - Rivestimento epossidico ad alta visibilità, perfetto per i pavimenti industriali a traffico intenso, gli hub logistici e i parcheggi auto.

Acrolon® - A indurimento rapido, robusto e flessibile. Particolarmente adatto alle aree di movimentazione come banchine di carico, parcheggi auto e mezzanini.

Accelera™ - Offre un indurimento molto rapido anche alle basse temperature. È durevole e stabile ai raggi UV, adatto ad ambienti interni ed esterni come impianti di produzione e parcheggi auto.

Tutti i sistemi offrono una facile applicazione con scorrimento minimo e durabilità elevata supportando al contempo la conformità 5S, che aumenta la sicurezza o l'efficienza. Progettati per proprietari o applicatori che necessitano di prestazioni senza compromessi.



RESUFLOOR™ **PER IL TRACCIAMENTO LINEE**

Prodotto: **Resufloor™ LM**
Epossidico

- Tracciamento linee ad elevato potere riempitivo in un'unica applicazione
- Scorrimento minimo agli spigoli
- Odore ridotto
- Buona stabilità allo scolorimento
- Ideale per ambienti interni
- Resistente al traffico pesante
- Resistente agli agenti chimici

ACROLON® **PER IL TRACCIAMENTO LINEE**

Prodotto: **Acrolon® EG5**
Poliuretano

- Tracciamento linee in un'unica applicazione
- Scorrimento minimo agli spigoli
- Indurimento rapido
- Stabile ai raggi UV
- Robusto, flessibile e durevole
- Ideale per ambienti interni ed esterni
- Resistente al traffico pesante
- Elevata resistenza agli agenti chimici

ACCELERATE™ **PER IL TRACCIAMENTO LINEE**

Prodotto: **Elladur™ SF**
Poliisocianato

- Tracciamento linee in un'unica applicazione
- Scorrimento minimo agli spigoli
- Indurimento rapido a bassa temperatura
- Indurimento molto rapido
- Stabile ai raggi UV
- Robusto, flessibile e durevole
- Ideale per ambienti interni ed esterni
- Resistente al traffico pesante
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Esente da solventi
- Odore molto ridotto

TEMPI DI INDURIMENTO TIPICI

Temperatura	10 °C	20 °C	30 °C
Resufloor™ LM			
Traffico leggero	12-18 ore	8-10 ore	6-8 ore
Traffico programmato	48-72 ore	24-36 ore	18-24 ore
Indurimento completo	7-10 giorni	7 giorni	5-7 giorni

Acrolon® EG5			
Traffico leggero	12-16 ore	6-8 ore	4-6 ore
Traffico programmato	48-72 ore	24-36 ore	18-24 ore
Indurimento completo	7-10 giorni	7 giorni	5-7 giorni

Elladur™ SF			
Traffico leggero	6-8 ore	4-5 ore	3-4 ore
Traffico programmato	12-16 ore	8-10 ore	6-8 ore
Indurimento completo	10 giorni	7 giorni	5 giorni

Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli prodotti.
I tempi di essiccazione di Elladur SF si basano su un'umidità relativa del 50%.
Livelli più elevati di umidità potrebbero influire negativamente su indurimento e tempi di lavorazione.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test condotti da o per conto di Sherwin-Williams Company. Tali informazioni e raccomandazioni qui esposte sono soggette a modifiche e riguardano il/i prodotto/i offerto/i al momento della pubblicazione. Le istruzioni e i dati tecnici pubblicati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Per indicazioni dettagliate sull'applicazione, fare riferimento alle schede tecniche e alle schede di sicurezza del prodotto.

GARANZIA

Sherwin-Williams Company garantisce che i suoi prodotti sono privi di difetti di fabbricazione in accordo con le procedure di controllo qualità Sherwin-Williams applicabili. La responsabilità per i prodotti risultati difettosi, se del caso, è limitata alla sostituzione del prodotto difettoso o al rimborso del prezzo di acquisto pagato per il prodotto difettoso, come stabilito da Sherwin-Williams. Nessun'altra garanzia è fornita da Sherwin-Williams, espressa o implicita, legale, per applicazione di legge o altro, compresa la commerciabilità e l'idoneità per un particolare scopo.